



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes



## Pantallas de Exterior: Lineal , De 1, 2 ó 3 líneas , Gráfica

**Su publicidad más dinámica, atractiva y económica.** Ahora le ofrecemos la oportunidad de tener su propio medio de comunicación: las Pantallas de Exterior , son una herramienta que destaca su negocio sobre los demás, proporcionándole un mayor nivel de atención y potenciando sus resultados. Una pantalla de exterior revoluciona su negocio multiplicando sus resultados al combinar la información útil a los ciudadanos junto con sus ofertas y servicios, lo que le convierte en un medio de comunicación siempre renovado, siempre interesante y que captura la atención y el interés de la gente a gran distancia. Obtenga verdadero impacto con nuestras Pantallas de Exterior.



### [-01-] Lineal (Serie F)

**Entra** en el universo de las posibilidades de las Pantallas de Leds con la serie F. La serie F cuenta con una línea de caracteres capaces de mostrar hasta 20 letras/signos a la vez con clara legibilidad desde 40 Mts. de distancia.



**F** (MONOCOLOR)

ABCDEFGHIJKLMN

>ver ficha técnica

### [-02-] De 1, 2 ó 3 líneas (Series V4 , ED y P)

**Serie V;** Claridad e impacto. Pantallas capaces de transmitir sus ideas desde 100 Mts. de distancia, una herramienta rentable para su negocio perfectamente visible de día y de noche que multiplicará la atención sobre su negocio espectacularmente. **Serie ED;** Le proporcionará una enorme versatilidad gracias al mayor tamaño de sus caracteres de 35 cm. de altura y legible desde 200 Mts. **Serie P;** Combina estilo con prestaciones de alto nivel, es capaz de transmitir texto e imágenes gráficas ( logotipos, dibujos...) en el tamaño que deseemos, siendo perfectamente legible desde 300 Mts.



**V4** (MONOCOLOR)

de 1 o 2 líneas

ABCDEFGHIJKLMNÑO

>ver ficha técnica



**ED** (MONOCOLOR)

de 1 o 2 líneas

ABCDEFGHIJKLMNÑO

>ver ficha técnica



**P** (MONOCOLOR)

de 1,2 o 3 líneas / gráfica.

ABCDEFGHIJKLMNÑO

>ver ficha técnica

### [-03-] Gráfica (Serie PGM)

Las Pantallas serie PGM tienen formato cuadrangular, lo que las convierte en una solución espectacular; usted podrá tener una pantalla capaz de representar texto, imágenes y gráficos para transmitir sus mensajes. Sin límite de tamaño, la serie PGM está hecha a su medida.



**PGM** (MONOCOLOR)

de 4 y 8 líneas



>ver ficha técnica



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_Lineal\_Monocolor \_[Serie F]

F-816 / F-820

### F-816

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 1075*80 Caja: 1165*154*70	 <p>Monocolor exterior de 1 línea y 16 caracteres de 8 cm. de altura</p>
Número de líneas	1 Línea	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 80 cm.	
Resolución (En pixels)	95*7	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	..... 40 Mts.	
Ángulo de visión	< 30°	
Caracteres parados por línea	16 caracteres	
Consumo	20 Watios.	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	8 bits
» Memoria para datos y programas	32.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	No
» Consumo	40 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>6 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Negro</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>8 Kg.</p> <p>1165*154*70</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Alcance del mando infrarrojo</li> <li>» Ángulo del mando a distancia</li> </ul>	<p>Mediante mando por infrarrojos</p> <p>15 mts. máximo</p> <p>15º</p>

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o con software WIN-EDIT+sensor IR</p> <p>DTP</p> <p>Programable a 2.400, 9.600 y 19.200 baudios</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Mando a Distancia 'MD' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Mando a Distancia 'MD' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Convertor RS232 a RS485 'V-24' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Detector de Entradas Digitales 'DED' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Teclado Inteligente 'TR-40' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Montaje

- » Sistema anclaje a la pared [\(ver ficha de montaje\)](#)
- » Sistema anclaje para colgar [\(ver ficha de montaje\)](#)
- » Sistema para sobremesa [\(ver ficha de montaje\)](#)



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_Lineal\_Monocolor \_[Serie F]

F-816 / **F-820**

### F-820

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 1363*80 <b>Caja:</b> 1454*154*70	  Monocolor exterior de 1 línea y 20 caracteres de 8 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1 Línea	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 80 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	120*7	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	20 caracteres	
<b>Consumo</b> »	40 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	8 bits
» Memoria para datos y programas	32.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	No
» Consumo	40 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>6 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Negro</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>8 Kg.</p> <p>1454*154*70</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Alcance del mando infrarrojo</li> <li>» Ángulo del mando a distancia</li> </ul>	<p>Mediante mando por infrarrojos</p> <p>15 mts. máximo</p> <p>15º</p>

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o con software WIN-EDIT+sensor IR</p> <p>DTP</p> <p>Programable a 2.400, 9.600 y 19.200 baudios</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Mando a Distancia 'MD' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Mando a Distancia 'MD' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Convertor RS232 a RS485 'V-24' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Detector de Entradas Digitales 'DED' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Teclado Inteligente 'TR-40' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Montaje

- » Sistema anclaje a la pared [\(ver ficha de montaje\)](#)
- » Sistema anclaje para colgar [\(ver ficha de montaje\)](#)
- » Sistema para sobremesa [\(ver ficha de montaje\)](#)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes




Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / V-412 / V-416 / V-420 / V-424 / V-428

### V-408

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 921*190 <b>Caja:</b> 1008*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 8 o 10 caracteres de 20 o 8 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 200 y 80 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	64*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	8 y 10 caracteres	
<b>Consumo</b> »	100 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	100 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>8 Kg.</p> <p>1008*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

» **Accesorios requeridos** (Seleccione una de las opciones)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

» **Accesorios compatibles** (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- [Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Convertor RS232 a RS485 'V-24' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Detector de Entradas Digitales 'DED' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Teclado Inteligente 'TR-40' \(ver ficha del producto\)](#)
- [Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

» **Montaje**

- » [Sistema anclaje a la pared \(ver ficha de montaje\)](#)
- » [Sistema anclaje para colgar \(ver ficha de montaje\)](#)
- » [Sistema para sobremesa \(ver ficha de montaje\)](#)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes




Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / **V-412** / V-416 / V-420 / V-424 / V-428

### V-412

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 1389*190 <b>Caja:</b> 1533*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 12 o 16 caracteres de 8 y 20 cm. de altura
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 Líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 200 o 80 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	96*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	12 o 16 caracteres	
<b>Consumo</b> »	120 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	120 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior




<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>14 Kg.</p> <p>1533*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

[Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)

[Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

[Teclado de Control 'TC-3' \(ver ficha del producto\)](#)

[Convertor RS232 a RS485 'V-24' \(ver ficha del producto\)](#)

[Detector de Entradas Digitales 'DED' \(ver ficha del producto\)](#)

[Teclado Inteligente 'TR-40' \(ver ficha del producto\)](#)

[Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' \(ver ficha del producto\)](#)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared [\(ver ficha de montaje\)](#)

» Sistema anclaje para colgar [\(ver ficha de montaje\)](#)

» Sistema para sobremesa [\(ver ficha de montaje\)](#)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes



Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / V-412 / **V-416** / V-420 / V-424 / V-428

### V-416

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 1856*190 <b>Caja:</b> 1940*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 16 o 21 caracteres de 8 o 20 cm. de altura
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 200 o 80 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	128*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	16 o 21 caracteres	
<b>Consumo</b> »	175 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	175 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>19 Kg.</p> <p>1940*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

<b>» Accesorios requeridos</b> (Seleccione una de las opciones)	
<p>Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p>Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<b>» Accesorios compatibles</b> (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)	
<p><input type="checkbox"/> Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<b>» Montaje</b>	
<p>» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)</p> <p>» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)</p>	



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / V-412 / V-416 / **V-420** / V-424 / V-428

### V-420

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 2324*190 <b>Caja:</b> 2435*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 20 o 26 caracteres de 8 o 20 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 Líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 80 o 200 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	160*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	20 o 26 caracteres	
<b>Consumo</b> »	200 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	200 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>23 Kg.</p> <p>2435*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

<p>» <b>Accesorios requeridos</b> (Seleccione una de las opciones)</p> <p>Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p>Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<p>» <b>Accesorios compatibles</b> (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)</p> <p><input type="checkbox"/> Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<p>» <b>Montaje</b></p> <p>» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)</p> <p>» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)</p>	



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / V-412 / V-416 / V-420 / **V-424** / V-428

### V-424

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 2792*190 <b>Caja:</b> 2858*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 24 o 32 caracteres de 8 o 20 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 Líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 80 o 200 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	192*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	24 o 32 caracteres	
<b>Consumo</b> »	275 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	270 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>27 Kg.</p> <p>2858*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

<b>» Accesorios requeridos</b> (Seleccione una de las opciones)	
<p>Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p>Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<b>» Accesorios compatibles</b> (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)	
<p><input type="checkbox"/> Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)</p> <p><input type="checkbox"/> Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)</p>	
<b>» Montaje</b>	
<p>» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)</p> <p>» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)</p>	



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie V4]

V-408 / V-412 / V-416 / V-420 / V-424 / **V-428**

### V-428

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 3260*190 <b>Caja:</b> 3344*250*85	  Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 28 o 37 caracteres de 8 o 20 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1 o 2 Líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 80 o 200 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	224*14	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 40 o 100 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 30°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	28 o 37 caracteres	
<b>Consumo</b> »	300 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Si
» Consumo	300 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior



<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>12 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Peso aproximado</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Azul (Ral 5004)</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 54</p> <p>31 Kg.</p> <p>3344*250*85</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **












- » **Accesorios requeridos** (Seleccione una de las opciones)
  - Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
  - Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)
- » **Accesorios compatibles** (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)
  - Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
  - Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
  - Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
  - Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
  - Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)
- » **Montaje**
  - » Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)
  - » Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie ED]

ED-24.35 / ED-32.35

### ED-24.35

Dimensiones (mm.)	 <b>Pantalla:</b> 2424*334  <b>Caja:</b> 2684*600*110	 <p>Monocolor exterior de 1 o 2 líneas de 12 o 16 caracteres de 16 o 35 cm. de altura.</p>
Número de líneas	 1 o 2 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	 <b>HOLA</b> } 350 o 160 mm.	
Resolución (En pixels)	 96*14	
Colores (Monocolor)	 Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	 ..... 90 o 200 Mts.	
Ángulo de visión	 < 30°	
Caracteres parados por línea	 12 o 16 caracteres	
Consumo	 350 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	350 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	12 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 54
» Dimensiones de la caja en mm.	2684*600*110

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	Específico MP e IBM 1050
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Convertor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

- » Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)
- » Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes




Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie ED]

ED-24.35 / ED-32.35

### ED-32.35

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 3237*334 Caja: 3500*600*110	 <p>Monocolor exterior de 1 o 2 líneas y, 16 o 21 caracteres de 16 o 35 cm. de altura.</p>
Número de líneas	1 o 2 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 160 o 350 mm.	
Resolución (En pixels)	128*14	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	..... 90 o 200 Mts.	
Ángulo de visión	< 30°	
Caracteres parados por línea	16 o 21 caracteres.	
Consumo	450 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	450 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	12 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 54
» Dimensiones de la caja en mm.	3500*600*110

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	Específico MP e IBM 1050
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

Teclado de Control 'TC-3' [\(ver ficha del producto\)](#)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' [\(ver ficha del producto\)](#)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' [\(ver ficha del producto\)](#)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' [\(ver ficha del producto\)](#)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' [\(ver ficha del producto\)](#)
- Teclado Inteligente 'TR-40' [\(ver ficha del producto\)](#)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' [\(ver ficha del producto\)](#)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared [\(ver ficha de montaje\)](#)

» Sistema anclaje para colgar [\(ver ficha de montaje\)](#)



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie P]

P-160.24 / P-192.24 / P-224.24 / P-256.24 / P-304.24

### P-160.24

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 3743*547 Caja: 3785*56*85	 Monocolor exterior de 1,2 o 3 líneas de 13,20 o 26 caracteres de 15, 32 o 55 cm. de altura.
Número de líneas	1, 2 o 3 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 550, 320 o 150 mm.	
Resolución (En pixels)	160*24	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	..... 75, 160 o 275 Mts.	
Ángulo de visión	< 70°	
Caracteres parados por línea	13, 16 o 26 caracteres	
Consumo	500 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	500 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>17 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Negro</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 65</p> <p>3785*563</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

- » Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)
- » Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie P]

P-160.24 / P-192.24 / P-224.24 / P-256.24 / P-304.24

### P-192.24

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 4495*547 Caja: 4510*563*85	 <p>Monocolor exterior de 1,2 o 3 líneas de 16,24 o 32 caracteres de 15, 32 o 55 cm. de altura.</p>
Número de líneas	1, 2 o 3 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 550, 320 o 150 mm.	
Resolución (En pixels)	192*24	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	..... 75, 160 o 275 Mts.	
Ángulo de visión	< 70°	
Caracteres parados por línea	16, 24 o 32 caracteres	
Consumo	675 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	675 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior




<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>17 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Negro</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 65</p> <p>4510*563</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

- » Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)
- » Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes




Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie P]

P-160.24 / P-192.24 / **P-224.24** / P-256.24 / P-304.24

### P-224.24

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 5240*547 Caja: 5261*563*85	  Monocolor exterior de 1,2 o 3 líneas de 18, 28 o 37 caracteres de 15, 32 o 55 cm. de altura.
Número de líneas	1, 2 o 3 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 550, 320 o 150 mm.	
Resolución (En pixels)	224*24	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	..... 275, 160 o 75 Mts.	
Ángulo de visión	< 70°	
Caracteres parados por línea	18, 28 o 37 caracteres	
Consumo	775 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	775 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	17 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 65
» Dimensiones de la caja en mm.	5261*563

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	
--------------------------	--

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	Específico MP e IBM 1050
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)

» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior




Relojes

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie P]

P-160.24 / P-192.24 / P-224.24 / **P-256.24** / P-304.24

### P-256.24

Dimensiones (mm.)	<b>Pantalla:</b> 5988*547 <b>Caja:</b> 6012*563*85	 <p>Monocolor exterior de 1,2 o 3 líneas de 21, 32 o 42 caracteres de 15, 32 o 55 cm. de altura.</p>
Número de líneas	1, 2 o 3 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 550, 320 o 150 mm.	
Resolución (En pixels)	256*24	
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o amabar)	
Distancia legible (mts.)	..... 275, 160 o 75 Mts.	
Ángulo de visión	< 70°	
Caracteres parados por línea	21, 32 o 42 caracteres	
Consumo	885 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	885 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	17 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 65
» Dimensiones de la caja en mm.	6012*563

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	Específico MP e IBM 1050
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)

» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes




Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_De 1, 2 ó 3 líneas\_Monocolor\_[Serie P]

P-160.24 / P-192.24 / P-224.24 / P-256.24 / **P-304.24**

### P-304.24

<b>Dimensiones (mm.)</b> »	<b>Pantalla:</b> 7125*547 <b>Caja:</b> 7141*563*85	  Monocolor exterior de 1,2 o 3 líneas de 25, 38 o 50 caracteres de 15, 32 o 55 cm. de altura.
<b>Número de líneas</b> »	1, 2 o 3 Líneas	
<b>Altura de carácter en (mm.)</b> »	<b>HOLA</b> } 550, 320 o 150 mm.	
<b>Resolución (En pixels)</b> »	304*24	
<b>Colores (Monocolor)</b> »	Rojo (opcional verde o ambar)	
<b>Distancia legible (mts.)</b> »	..... 275, 160 o 75 Mts.	
<b>Ángulo de visión</b> »	< 70°	
<b>Caracteres parados por línea</b> »	25, 38 o 50 caracteres	
<b>Consumo</b> »	1050 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 Frontal	 Banderola	 Valla publicitaria	 Tótem
 Directorio	 Escaparate	 Sobremesa	 Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	1050 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipos de letra</li> <li>» Modos de aparecer el texto</li> <li>» Datos del reloj calendario</li> <li>» Gráficos</li> <li>» Idiomas para la fecha</li> <li>» Idiomas para programación</li> <li>» Control de luminosidad</li> <li>» Animaciones</li> <li>» Modo de programación</li> </ul>	<p>17 tipos diferentes</p> <p>18 modos diferentes</p> <p>Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año</p> <p>100 gráficos incorporados</p> <p>Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.</p> <p>Castellano, Inglés, Francés, Portugués</p> <p>Si programable de 0 a 100 por software</p> <p>Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER</p> <p>Mediante editor de programas y animación gráfica</p>

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tipo de chasis</li> <li>» Color del chasis</li> <li>» Sujeción</li> <li>» Frontal</li> <li>» Grado de IP</li> <li>» Dimensiones de la caja en mm.</li> </ul>	<p>Aluminio estrusionado</p> <p>Negro</p> <p>Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared</p> <p>Metacrilato</p> <p>IP 65</p> <p>7141*563</p>

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Modo de programación</li> <li>» Protocolos</li> <li>» Velocidad de transmisión</li> <li>» Conector de datos</li> <li>» Cant. pantallas en RS 485</li> <li>» Comunicación</li> </ul>	<p>Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT</p> <p>Específico MP e IBM 1050</p> <p>DE 2.400 BDS a 38.000 programable</p> <p>Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232</p> <p>255 pantallas</p> <p>Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485</p>

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)

Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)

Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)

» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)



Modelos:



Interior



Exterior



Relojes



Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_Gráfica\_Monocolor\_[Serie PGM]

PGM-10.10 / PGM-15.10

### PGM-10.10

Dimensiones (mm.)	Pantalla: 960*960 Caja: 1165*1165*110
Número de líneas	4 o 8 Líneas
Altura de carácter en (mm.)	<b>HOLA</b> } 200 o 80 mm.
Resolución (En pixels)	64*64
Colores (Monocolor)	Rojo (opcional verde o ambar)
Distancia legible (mts.)	..... 40 o 100 Mts.
Ángulo de visión	< 30°
Caracteres parados por línea	8 o 10 caracteres
Consumo	560 W. al 100%



Monocolor exterior gráfica permite texto de 4 o 8 líneas y, 8 o 10 caracteres de 8 o 20 cm. de altura.

### » Posibilidades de Instalación

Frontal	Banderola	Valla publicitaria	Tótem
Directorio	Escaparate	Sobremesa	Mostrador

### » Características comunes para todos los modelos de la serie

ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	560 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior




<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	17 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 54
» Dimensiones de la caja en mm.	1165*1165*110

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	DTP
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

### » Accesorios requeridos (Seleccione una de las opciones)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Accesorios compatibles (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)

Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)

Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)

Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)

Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

### » Montaje

» Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)











» Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)

Ficha Técnica:

## Pantallas de Exterior\_Gráfica\_Monocolor\_[Serie PGM]

PGM-10.10 / PGM-15.10

### PGM-15.10

Dimensiones (mm.)	 <b>Pantalla:</b> 1448*960  <b>Caja:</b> 1365*1165*110	 <p>Monocolor exterior gráfica permite texto de 4 o 8 líneas y, 12 o 16 caracteres de 8 o 20 cm. de altura.</p>
Número de líneas	 4 o 8 Líneas	
Altura de carácter en (mm.)	 <b>HOLA</b> } 80 o 200 mm.	
Resolución (En pixels)	 96*64	
Colores (Monocolor)	 Rojo (opcional verde o ambar)	
Distancia legible (mts.)	 ..... 40 o 100 Mts.	
Ángulo de visión	 < 30°	
Caracteres parados por línea	 10 o 16 caracteres	
Consumo	 840 W. al 100%	

### » Posibilidades de Instalación

 <p>Frontal</p>	 <p>Banderola</p>	 <p>Valla publicitaria</p>	 <p>Tótem</p>
 <p>Directorio</p>	 <p>Escaparate</p>	 <p>Sobremesa</p>	 <p>Mostrador</p>

### » Características comunes para todos los modelos de la serie


ELÉCTRICAS	
» Microprocesador	16 bits
» Memoria para datos y programas	128.000 caracteres
» Alimentación	220 voltios, +- 15%, incorporada en el interior
» Sonda de temperatura	Incorporada desde - 9° a + 65°
» Consumo	840 W
» Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente de - 10° a 45°
» Tipo de alimentación	Fuente alimentación conmutada en el interior

<b>SOFTWARE</b>	
» Tipos de letra	17 tipos diferentes
» Modos de aparecer el texto	18 modos diferentes
» Datos del reloj calendario	Segundos, minutos, horas, día semana, día mes, mes, año
» Gráficos	100 gráficos incorporados
» Idiomas para la fecha	Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Francés, Portugués.
» Idiomas para programación	Castellano, Inglés, Francés, Portugués
» Control de luminosidad	Si programable de 0 a 100 por software
» Animaciones	Ejecuta animaciones creadas con DESIGNER
» Modo de programación	Mediante editor de programas y animación gráfica

<b>CONSTRUCTIVAS</b>	
» Tipo de chasis	Aluminio estrusionado
» Color del chasis	Negro
» Sujeción	Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared
» Frontal	Metacrilato
» Grado de IP	IP 54
» Dimensiones de la caja en mm.	1365*1165*110

<b>MANDO A DISTANCIA</b>	

<b>COMUNICACIÓN</b>	
» Modo de programación	Teclado TC-3 o por PC con software WIN-EDIT
» Protocolos	DTP
» Velocidad de transmisión	DE 2.400 BDS a 38.000 programable
» Conector de datos	Regleta de 3 vías para RS 485 y RJ12 para RS 232
» Cant. pantallas en RS 485	255 pantallas
» Comunicación	Mediante puerto serie tipo RS 232 o RS 485

**Consultar la financiación de esta pantalla por "Renting" **

» **Accesorios requeridos** (Seleccione una de las opciones)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

» **Accesorios compatibles** (Seleccione aquellos accesorios que desea recibir)

- Teclado de Control 'TC-3' (ver ficha del producto)
- Conversor RS232 a RS485 'V-24' (ver ficha del producto)
- Detector de Entradas Digitales 'DED' (ver ficha del producto)
- Teclado Inteligente 'TR-40' (ver ficha del producto)
- Software de Gestión y Edición 'WINEDIT' (ver ficha del producto)

» **Montaje**

- » Sistema anclaje a la pared (ver ficha de montaje)
- » Sistema anclaje para colgar (ver ficha de montaje)